

IST 32-62


COMPACT, EFICIENTA
MAXIMA



Aplicatii de la 30 pana
la 240 l /24 h



Ulei
static



Forma
compa
cta



Ecran tactil &
PLC



Functionare
manuala



Usor de utilizat

Aceasta serie cu o capacitate de la 30 pana la 60 l este solutia ideala pentru companiile mici si mijlocii, care au nevoie de echipamente calitative, sigure si flexibile ce pot functiona in mod constant. Carcasa vopsita in camp electrostatic, garanteaza o durata mare de viata a echipamentului chiar si in conditii deosebit de grele.

Aceasta serie este destinata aplicatiilor unde exista un consum mediu de solvent, reprezentand varful de gama in piata distilatoarelor industrial medii, ea ofera o eficienta crescuta si un consum redus de energie. Toti parametrii ciclului de functionare sunt monitorizati de PLC si pot fi vizualizati in timp real. Aceasta serie foloseste acelasi software ca si echipamentele mari, cu o varietate de functii.



**Instalare: ZONE NECLASIFICATE / ZONE PERICULOASE
pentru echipamentele certificate ATEX II2G**

BENEFICIILE SERIEI IST

Practice

- indepartarea facila a rezidurilor datorita functiei de basculare sau a sacilor de distilare
- reglarea rapida temperaturii si a ciclului de functionare direct pe panoul digital

Versatilitate

- capacitate cuprinse intre 15 pana la 60 litri
- gama larga de accesorii disponibila, inclusiv kit pentru alimentare automata, unitate de vacuum

Reproductibilitate

- control precis a parametrilor de functionare prin intermediul display-ului integrat
- alarme cu mesaj pe display pentru anomalii de proces ce necesita service

Model	Putere instalata	Capacitate	Productivitate l/24h
IST 32	2.6 kW	30 l	30 pana 180
IST 62	4.5 kW	62 l	60 pana 240